DATABLAD-FDV

Model PEA12CR-A

Brugsområde

Deres nye CGS-pulversprinkler indeholder et ABC-pulver, der er beregnet til slukning af brande i forskellige materialer såsom træ, papir, tekstiler, brandfarlige væsker og kemikalier. Pulversprinkleren kan også bruges ved brande i elektriske installationer op til 1000 volt. Ved at installere en automatisk pulversprinkler sikrer du aktiv brandsikring døgnet rundt.

Typiske anvendelsesområder: Mindre rum såsom lagerrum, affaldsrum, containere og elektriske installationer op til 1000V. PFAS-fri.

Slukningsmidlets funktion

ABC-pulveret reagerer kemisk med branden. Pulveret forhindrer kemiske kædereaktioner, som branden er afhængig af. Pulveret bidrager også til at kvæle branden ved at fortrænge ilten. For at forhindre, at branden blusser op igen ved brande i f.eks. træværk, papir og tekstiler, kan det være nødvendigt at efterslukke med vand.

Placering

Pulversprinkleren skal placeres over objekter, der skal beskyttes, og hvor brand kan opstå. Ved aktivering af pulversprinkleren kan pulverets slukningsområde påvirkes af rummets udformning. Variationer kan forekomme afhængigt af, om rummet er ventileret, har lukket eller åben planløsning, samt om rummet har varierende konstruktion (f.eks. forskellige gulvhøjder).

Vedligeholdelse og kontrol

Visuel kontrol af enheden er brugerens ansvar, f.eks. at der er tilfredsstillende tryk i pulversprinkleren.

Årlig kontrol skal udføres af en autoriseret servicepartner.

TEKNISKE DATA

Effektivitetsklasse	Activation temperature - 93 °C
Brandklasse	ABC
Temperatur område	-30°C / +60 °C
Mængde	12kg
Arbejdstryk	15 Bar
Cylindermateriale	Steel
Drivgas	Nitrogen
Bruttovægt (kg)	16.8
Højde (mm)	370
Bredde (mm)	310

SKU	600117
EAN	7320896001176
Certificering	CE
Model	PEA12CR-A

VIGTIG: Apparatet skal altid genfyldes hvis det har været udløst. Genfyldning kræver specialudstyr. Apparatet indleveres til en autoriseret forhandler/ serviceværksted. Brug kun specificeret slukkemiddel og reservedele.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst: GPBM Nordic AS
Telefon: +45 70 26 11 04

www.gpbmnordic.dk