PRODUKTDATABLAD FDV

Modell LITHEX9

Bruksområde

CGS AVD brandsläckare är lämplig att använda mot brand i litiumjonbatterier och fasta metaller samt vid brandbegränsning. Viktigt vid släckning av brand i litiumjonbatterier! Se alltid efter utrymningsmöjligheter först. Närma dig aldrig en brand som snabbt sprider sig eller då utrymningsvägarna kan bli blockerade. Var alltid försiktig om du närmar dig en brand, speciellt vid släckning av batteribränder, på grund av det explosiva förlopp som kan uppstå. AVD skall påföras med en svepande rörelse från 1-2 m avstånd. Påför släckmedlet i omgångar och från flera riktningar om möjligt. Påför släckmedlet tills behållaren är tom. Denna brandsläckare är PFAS-fri.

Typiska användningsområde: ndustri, butiksverksamhet, offentlig verksamhet, mekanisk verkstad, bostäder, lagerlokaler, flygplatser, hamnar, återvinningsstationer,sjukhus, batteriinsamling etc.

Släckmedlets funktion

AVD kyler ner det brinnande materialet, kväver branden genom att det skapas ett temperaturbeständigt skikt som förhindrar syretillförseln. Om batterierna är inbyggda i en produkt finns risk för begränsad släckeffekt då släckmedlet inte kommer att kyla ned batterierna.

Placering

Släckaren levereras med en upphängningsanordning för montering på väggen. Om släckaren skall stå utomhus, eller i en starkt förorenad miljö bör den placeras i ett specialskåp för brandsläckare. Brandsläckaren bör placeras väl synlig och lättillgänglig.

Underhåll och kontroll

Visuell kontroll av brandsläckaren är användarens ansvar, tex att det är tillfredsställande tryck på handsläckaren. Underhåll av handsläckare skall utföras enligt SS 3656 och CGS serviceinstruktioner.

I privata bostäder rekommenderas en auktoriserad kontroll vart 5:e år och full service vart 5:e år. För näringsverksamhet gäller servicestandard SS 3656 och Housegards serviceinstruktioner. Standard SS 3656 omfattar handbrandsläckares funktionsduglighet, oavsett placering.

TEKNISK SPECIFIKATION

Effektivitetsklass	13A
Brandklass	A
Temperaturområde	5 °C / +60 °C
Storlek släckare	9L
Arbetstryck	15 BAR
Cylindermaterial	Steel
Drivgas	Nitrogen
Bruttovikt (kg)	16
Höjd (mm)	664
Bredd (mm)	170

Artikel	600363
EAN	7320896003637
Certifiering	EN3-7, CE, Wheelmark, NTA-8133
Modell	LITHEX9

VIKTIGT: Brandsläckaren måste alltid laddas om efter användning även om bara delar av innehållet använts. Omladdning kräver specialutrustning. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Använd endast specificerade släckmedel och reservdelar.

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB
Telefon: +46 (0)31 799 16 00

www.gpbmnordic.se